

TR 15 BOST-FOAM AGENT

per sonde perforatrici o trivelle per sottosuoli argillosi ad alta prestazione

Scheda Tecnica

1 MODALITA' DI UTILIZZO/IMPIEGO RACCOMANDATO

1.1 Agente tensioattivo ad alta concentrazione, formulato per avere una prestazione elevata, con ottime qualità di **lubrificante** della punta perforativa per aumentare la velocità in sottosuoli fratturati e con formazioni conglomerate. Con un alto potere **schiumogeno** con effetto foam-boster (schiuma-reticolata), sia in acque dolci che salate anche con elevata durezza, per facilitare la fuoriuscita dal foro dei detriti pesanti e con proprietà **scivolante** per pulire da polvere e fanghi l'intera batteria e quindi evitare la tendenza all'impastamento delle argille marnose.

1.2 Diluire il prodotto con acqua in rapporto di :

- 0.5 kg/m³ nelle perforazioni ad aria come antipolvere;
- 0.5 kg/m³ come schiumogeno in presenza di calcare dolomitico non fratturato
- 1.5 - 3 kg/m³ come schiumogeno in presenza di argille;
- 5 - 10 kg/m³ per fanghi areati e in funzione della compattezza del sottosuolo;
- 0.5 kg per pulire il foro da versare nella canna con l'aggiunta di acqua.

2 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

2.1 Confezioni : Fusti in PE da 25, 60, 220, 1000 kg.

2.2 Stoccare nei contenitori originali, ad una temperatura compresa tra i 5 e i 40 °C

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI:

3.1 miscela di tensioattivi foam-boster Sostanza tensioattiva a base di Sulfonic acids, C 14-16-Alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts 30-40%.

4 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

4.1 Questo prodotto è facilmente biodegradabile, non superiore al 90%

4.2 Non scaricare in acque superficiali

5 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

5.1 Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti:

Frasi di rischio: H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di Prudenza: P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI

CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

6 ALTRE INFORMAZIONI

6.1 TR 15 BOST-FOAM, grazie alla sua alta concentrazione, incrementa notevolmente la velocità di perforazione e migliora la pulizia del foro; inoltre dà la possibilità di effettuare fori di grosso diametro riducendo il consumo di aria e di perforare in presenza di formazioni fratturate.

6.2 I dettagli contenuti in questa scheda sono riferiti allo stato attuale delle conoscenze ed esperienze e sono caratteristiche del nostro prodotto rispetto ad ogni possibile richiesta tecnica.